SimpleCounter

data.txt alt; serialisiert

a:13:{s:3:"day";s:3:"330";s:4:"week";s:2:"48";s:5:"month";s:2:"11";s:4:"year";s:4:"2025";s:7:"dayHits";i:**1**;s:8:"weekHits";i:**6**;s:9:"monthHits";i:**43**;s:8:"yearHits";i:**420**;s:7:"allHits";i:**3144**;s:10:"maxDayHits";i:**13**;s:20:"maxDayHits_timestamp";i:**1716155072**;

+++ hier kann noch mehr stehen - nicht relevant ***

s:12:"arrClientIDs";a:5: ....

MiniCounter

data.txt neu; JSON

{"day":"331","week":"48","month":"11","year":"2025","dayHits":**1**,"weekHits":**1**,"monthHits":**1**,"yearHits":**1**,"allHits":**1**,"maxDayHits":**1**,"maxDayHits_timestamp":**1764342161**,

clients:{"44252fff94e85f55780e4a940417c3a034a0728e9195bb85bbca22528de3ee18":1764342161},"clientsFirst":{"44252fff94e85f55780e4a940417c3a

Obige Werte hier zur besseren Übersicht in eine Struktur gebracht. Die Werte von links (data.txt alt) in die neue data.txt übertragen. Interessant sind die Fett-Werte. Bei Bedarf auch Datum anpassen. Vereinfachung: alle Werte in data.txt neu auf Anfang belassen und nur allHits korrigieren.

a:13:{
 s:3:"day";s:3:"330";
 s:4:"week";s:2:"48";
 s:5:"month";s:2:"11";
 s:4:"year";s:4:"2025";
 s:7:"dayHits";i:1;
 s:8:"weekHits";i:6;
 s:9:"monthHits";i:43;
 s:8:"yearHits";i:420;
 s:7:"allHits";i:3144;
 s:10:"maxDayHits";i:13;
 s:20:"maxDayHits_timestamp";i:1716155072;

** nachfolgendes kann bei Übertragung Werte ignoriert werden ***

 s:12:"arrClientIDs";a:5:{...}
 s:23:"arrClientIDs_FirstStamp";a:1267:{...}
}

{
 "day": "331",
 "week": "48",
 "month": "11",
 "year": "2025",
 "dayHits": 1,
 "weekHits": 1,
 "monthHits": 1,
 "yearHits": 1,
 "allHits": 1,
 "maxDayHits": 1,
 "maxDayHits_timestamp": 1716155072,

 "clients": {
  "127.0.0.1": 1764337823
 },

 "clientsFirst": {}
}